



Травокосилка Husqvarna 236R

Husqvarna 236R - надежная травокосилка для тяжелой работы. Удобное сервисное обслуживание и эффективный воздушный, позволяют максимально увеличить срок службы инструмента. В базовый комплект поставки входит ременная оснастка, триммерная головка Т35 и диск для травы.



Долговечная муфта

Долговечная муфта облегчает тяжелую работу при использовании длинных кордов и режущего ножа большого диаметра.



Прочная конструкция рукояток

Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом.

Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)

Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.



Оптимизированный редуктор для кошения травы

Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле



ОСОБЕННОСТИ

- Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.
- Прочная система крепления рукояток
- Долговечная муфта сцепления
- Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную производительность кошения
- Легкий в обслуживании стартер
- Эффективный воздушный фильтр
- Универсальный комбинированный кожух для различного режущего оборудования
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Прочный и надежный редуктор
- Надежный двигатель

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Номинальная мощность	1.2 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	12300 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	10500 г
Рабочая ширина	33 см
Масса (без режущего оборудования)	7.2 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	33.6 см ³
Передаточное отношение	1
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	30 °
Нож для травы	Нож для травы Multi 330-2
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Диск кустореза	В комплект не входит
Триммерная головка	T35 M12
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	639 г/кВт·ч
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Объем упаковки	71.06 дм ²
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	114 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	97 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	3.9 м/с ²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	4.3 м/с ²